

Stainless steel hot rolled sheets

Tôles en acier inoxydable laminées à chaud

Product range Gamme de production									weight kg/sheet
thickness mm	commercial sizes mm								
	1000 x 2000	1000 x 3000	1000 x 4000	1250 x 2500	1250 x 3000	1250 x 4000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000
3.0	48	72	96	75	90	120	108	144	216
4.0	64	96	128	100	120	160	144	192	288
5.0	80	120	160	125	150	200	180	240	360
6.0	96	144	192	150	180	132	216	288	432

Standard delivery program - Programme de fourniture standard

MANUFACTURING STANDARD Norme de fabrication	FINISH Finition	PRODUCT DESIGNATION Désignation produit	GRADE Qualité			
EN 10088-2 (ASTM A240, A480)	1D Annealed and pickled <i>Recuit et décapé</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Aciers inoxydables plats pour usage général</i>	Austenitic	<i>Austénitiques</i>	Ferritic	<i>Ferritiques</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
EN 10088-4 (CE marking)	1D Annealed and pickled <i>Recuit et décapé</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Aciers inoxydables plats pour la construction</i>	Austenitic	<i>Austénitiques</i>	Ferritic	<i>Ferritiques</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
EN 10028-7 (ASTM A240, A480) (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	1D Annealed and pickled <i>Recuit et décapé</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Aciers inoxydables plats pour récipients sous pression</i>	Austenitic	<i>Austénitiques</i>		
			EN	AISI		
			1.4301	304		
			1.4307	304L		
			1.4541	321		
			1.4404	316L		
			1.4571	316Ti		

Supply conditions - Conditions de fourniture

- Dimensional tolerances according to EN ISO 9444-2 (and other equivalent international norms)
Tolérances dimensionnelles selon norme EN ISO 9444-2 (et autres normes internationales équivalentes)

- Marking on the A-Side *Marquage sur côté supérieur*

- Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204
Documents de contrôle 2.2, 3.1, 3.2 selon norme EN 10204

1 cut to length line

100,000 t/y
manufacturing capacity



Stainless steel cold rolled sheets

Tôles en acier inoxydable laminées à froid

Product range <i>Gamme de production</i>									weight kg/sheet
thickness mm	commercial sizes mm								
	1000 x 2000	1000 x 3000	1000 x 4000	1250 x 2500	1250 x 3000	1250 x 4000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000
0.6	9,6	14,4	19,2	15,0	18,0	24,0	21,6	28,8	43,2
0.7	5,6	16,8	22,4	17,5	21,0	28,0	25,2	33,6	50,4
0.8	12,8	19,2	25,6	20,0	24,0	32,0	28,8	38,4	57,6
1.0	16,0	24,0	32,0	25,0	30,0	40,0	36,0	48,0	72,0
1.2	19,2	28,8	38,4	30,0	36,0	48,0	43,2	57,6	86,4
1.5	24,0	36,0	48,0	37,5	45,0	60,0	54,0	72,0	108,0
2.0	32,0	48,0	64,0	50,0	60,0	80,0	72,0	96,0	144,0
2.5	40,0	60,0	80,0	62,5	75,0	100,0	90,0	120,0	180,0
3.0	48,0	72,0	96,0	75,0	90,0	120,0	108,0	144,0	216,0
4.0	64,0	96,0	128,0	100,0	120,0	160,0	144,0	192,0	288,0

Standard delivery program - *Programme de fourniture standard*

MANUFACTURING STANDARD <i>Norme de fabrication</i>	FINISH <i>Finition</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Désignation produit</i>	GRADE <i>Qualité</i>			
EN 10088-2 (ASTM A240, A480)	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Recuit, décapé et skinpassé</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Aciers inoxydables plats pour usage général</i>	Austenitic	<i>Austénitiques</i>	Ferritic	<i>Ferritiques</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
EN 10088-4 (CE marking)	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Recuit, décapé et skinpassé</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Aciers inoxydables plats pour la construction</i>	Austenitic	<i>Austénitiques</i>	Ferritic	<i>Ferritiques</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
EN 10028-7 (ASTM A240, A480) (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Recuit, décapé et skinpassé</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Aciers inoxydables plats pour récipients sous pression</i>	Austenitic	<i>Austénitiques</i>		
			EN	AISI		
			1.4301	304		
			1.4307	304L		
			1.4541	321		
			1.4404	316L		
			1.4571	316Ti		

Supply conditions - *Conditions de fourniture*

- Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)
Tolérances dimensionnelles selon norme EN ISO 9445-2 (et autres normes internationales équivalentes)
- Special tolerances upon request *Tolérances spéciales sur demande*
- Marking on the B-Side *Marquage sur côté inférieur*
- Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204
Documents de contrôle 2.2, 3.1, 3.2 selon norme EN 10204
- On request: 220/240/320 grit polishing, scotch brite brushing and protective film suitable for laser cutting
Sur demande: satinage 220/240/320 grit, finition scotch brite et pellicule de protection pour découpage au laser
- With or without pape interleave *Avec ou sans film de protection*

